

Cestino Quadrifoglio AUCS034

Struttura: Kit realizzato con struttura portante in tubo tondo Ø mm. 60 altezza cm. 120, corredato da 4 cestini con tettuccio Ø cm 30, ovvero, cestello realizzato in lamiera sagomata d'acciaio zincato sp. 10/10. Dimensioni cestello cm 28 x 42 h, rivestito con doghe sez. mm. 60 x 20 x 480 h. Sistema di svuotamento mediante sgancio con chiave a brugola fornita in dotazione. Un tettuccio – preferibilmente in direzione del contenitore dell'indifferenziata – è dotato di posacenere svuotabile incassato al suo interno.


Finitura: Le parti in acciaio zincato subiscono dapprima processo di pre-trattamento di sgrassaggio delle impurità attraverso soluzioni a vapori, successivamente asciugate e sottoposte a operazioni di verniciatura mediante pistole elettrostatiche che ricoprono i pezzi di vernice di polvere allo stato farinoso. Successivamente il manufatto è sottoposto a polimerizzazione in forno, ovvero, processo che permette alla polvere di solidificarsi cuocendo ad una temperatura di 180/200° C in un forno a circolazione di aria calda. I pezzi usciti dal forno vengono raffreddati naturalmente. Le polveri utilizzate nel processo di verniciatura sono atossiche secondo normative vigenti. Colorazioni RAL a discrezione del cliente.

Ferramenta e bulloneria: zincata a norma UNI 3740.

Capacità del cestello: 28 litri ca. cadauno.

Ingombro: cm 160 x 42 x 120 h – altezza utile cm 100 ca.

Ancoraggio: da interrare.



cm 160x42x120 h.